

Gruber - Feuchtigkeitsmessgerät

Feuchtigkeitsmessgerät Type Superpro:

Grundausrüstung:

Messgerät mit Mahlwerk, Griff mit eingelassenem Messbecher und Vermahlungs­zähnen, Reinigungsbürste, stoßfeste Tragebox.

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Abmessung (l x b x h)	EUR exkl. MWSt.	EUR inkl. MWSt.
101477	Superpro	210 x 130 x 80 mm		



Vorteile Superpro:

- * Digitales-2-zeiliges Display
- * Kombinierte Vermahlung und Pressung der Probe
- * Eingebaute Messbecher
- * Beleuchtetes Display
- * Automatische Temperatur-Kompensation
- * Mahlwerk und Presse kombiniert
- * Mahlwerk aus gehärtetem, verchromten Stahl
- * Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- * Messgenauigkeit +/- 0,5 %
- * Automatische Mittelwert Berechnung
- * Individuelles Kalibrieren der einzelnen Kornsorten
- * Geliefert in stoßfester Tragebox
- * Feuchtmais bis 45° messbar
- * 2-Jahre Garantie



Hier sehen Sie wie leicht die Bedienung des Superpro-Getreidefeuchte-Messgerätes ist: Eine wirklich einfache Bedienung mit nur 4 Tasten

1. Einschalten des Messgerätes durch Drücken der ON/TEST Taste. Benutzen Sie die Pfeiltasten ↑ oder ↓ um die Getreidesorte auszuwählen.



2. Geben Sie nun die Getreideprobe in die Mahl­zelle. Die Probenmenge wird im Display angezeigt. Messbecher sind im Handgriff eingebaut.



3. Vermahlen Sie die Probe durch Zudrehen bis zum Anschlag, danach die Taste ON/TEST drücken.



4. Lesen Sie den Feuchtegehalt direkt vom Display ab.

